

IC8 POWER TRAINER



IC8
POWERED BY ICG®



WATTRATE® TFT COMPUTER 2.0



INTEGRIERTER GENERATOR



WATTRATE® DIRECT POWER METER (+/-1%)



ANTRIEBSSYSTEM MIT FREILAUF



KETTENANTRIEB MIT AUTOMATISCHEM
KETTENSANNSYSTEM



UNTERSTÜTZTE HÖHENVERSTELLUNG



0 - 3800 WATT MAGNETBREMSSYSTEM



PRO PERFORMANCE LENKER

IC8 POWER TRAINER SPEZIFIKATIONEN



GARANTIE (ABWEICHUNG JE NACH REGION MÖGLICH)

5 JAHRE	Bruch der Rahmenkonstruktion, Schweißfehler
3 JAHRE	Pulverbeschichtung (Lackplatzer, Korrosion, wenn nicht durch mechanische Vorschädigung verursacht), Lenker, Lenker und Sattelstützen (Aluteile und PVC Beschichtung), Antrieb, Leistungsmesssystem, Tretlager/Tretlagerachse, Schwungscheibe, Schwungscheibenlager/-achse, Kurbeln, Kombipedale (ausgenommen Bindung und Pedalriemen), Einschubbuchsen für Lenker- und Sattelrohr, Bowdenzüge (Widerstandsregelung, Aktivierung der Gasdruckdämpfer zur Vertikalverstellung von Sattel und Lenker), Bremssystem, Gasdruckdämpfer, Hebel für Verstellung von Sattel und Lenker, Standfüße, Kunststoffverkleidungen und -abdeckungen
1 JAHR	Sattelkonstruktion (außer Satteldecke), IC8 Elektronikkomponenten (Computer, Kabelbaum, Platinen, Sensoren, Generator), Lithium Polymer (LiPo) Akku
NACHFOLGENDE VERSCHLEISSTEILE SIND NICHT BESTANDTEIL DER GARANTIE: PEDALRIEMEN, SPD-BINDUNGSSYSTEM, SATTELDECKE	

LEISTUNGSMESSUNG (WATT)	WattRate® Direct Power Meter (+/-1%)
COMPUTER	WattRate® TFT Computer 2.0 mit Tritteffizienz
ENERGIEVERSORGUNG	Integrierter Generator mit LiPo Akku
TRAININGSSTEUERUNG	Coach By Color® (Benutzer & Instruktor)
CONNECT TECHNOLOGIE	Bluetooth®, ANT+™
SPEICHERUNG TRAININGSDATEN	ICG® Training App
WIDERSTANDSREGELUNG	0 - 3800W Magnetbremse (über 300° Drehknopf)
SCHWUNGSCHLEIBE	Hinten, Aluminium, gleichmäßige Masse
ANTRIEBSART	Dual, Kette & Poly-V Keilriemen, Freilauf
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS	1 : 13,75
RAHMENFARBE	Schwarz, matt
RAHMENMATERIAL	Stahl
VERKLEIDUNG & SCHWEISSSCHUTZ	Vollverkleidung
RAHMENKONSTRUKTION	Klemmhebel
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Aluminium, schwarz eloxiert
STÜTZEN	Lenker und Sattel
UNTERSTÜTZTE HÖHENVERSTELLUNG	155mm / 6,1"
Q-FAKTOR	CrMo 172,5mm / 6,79"
KURBELARME	Kombipedalsystem (SPD und Regulär)
PEDALTYP	Pro Performance Lenker, Soft PVC
LENKER	4-Wege stufenlos, vertikal & horizontal
EINSTELLUNGEN LENKER	Gepolsterter unisex Performance Sattel
SATTEL	4-Wege stufenlos, vertikal & horizontal
EINSTELLUNGEN SATTEL	Eine Halterung am Lenker
FLASCHENHALTER	Breit, versteckte Schraubverbindungen
STABILISATOREN	Kunststoffkappen zur Wadendehnung
TRITTSCHUTZ UND DEHNUNG	150 kg
MAXIMALES BENUTZERGEWICHT	54 kg
GEWICHT GERÄT	L144x852 xH103cm
ABMESSUNGEN GERÄT	4
AMMESSUNGEN GERÄT	2
EINSTELLBARE STANDFÜSSE	3 Jahre
TRANSPORTROLLEN	
STANDARD GARANTIELEISTUNG	
(BAUTEILE)	

WEITERE INFORMATIONEN ZUM IC8 UND UNSEREN ANDEREN PRODUKTEN FINDEN SIE UNTER TEAMICG.COM